

Keramische vloertegels

Keramische tegels zijn zeer makkelijk in het onderhoud. Het is echter van belang de tegels na plaatsing goed te reinigen en in het onderhoud goed te ontvetten.

- 1) verwijder **ALTIJD** de cementsluiser na plaatsing (laat de voegen wel eerst drogen en harden) en reinig daarna met intensiefreiniger als eerste onderhoud
- 2) reinig en ontvet de vloer regelmatig
- 3) gebruik een aangepaste ontvettende reiniger bij de periodieke grondige reiniging

Aanbevolen producten

Reinigen

Lithofin KF Cementsluiserverwijderaar

sterk actieve reiniger met speciale zuren voor het verwijderen van de cementsluiser (waas na het voegwerk) - veilig voor tegel én voegwerk - geurloos en milieuvriendelijk.



Onderhouden

Lithofin KF Onderhoudsreiniger

ontvettend onderhoudsconcentraat voor gebruik in het dweilwater
spaarzaam - droogt streeploos - voor de wekelijkse dweilbeurt
belangrijk advies : gebruik nooit laagvormende en vette zepen voor het onderhoud



Periodiek ontvetten en onderhouden

Lithofin KF Intensiefreiniger

sterk ontvettende reiniger voor een periodieke schrobbeurt
brengt de tegels weer terug naar de originele staat
mag ook verdund als dweilmiddel worden toegepast voor intensief gebruikte vloeren
of bij sterke vuil/vet-afzetting.



Lithofin KF Cementsluiserverwijderaar geurarm

Beschrijving

Een speciaal product uit het Lithofin-assortiment voor keramiek, tegels en klinkers (KF).

Lithofin KF Cementsluiserverwijderaar is een concentraat dat een mengsel bevat van speciale zuren en ondersteunende werkstoffen.

Het is zeer werkzaam en is met water afspoelbaar zonder resten achter te laten. Het is bijzonder geurarm en ontwikkelt geen corrosieve dampen.

Eigenschappen

Lithofin KF Cementsluiserverwijderaar lost anorganische verontreinigingen op zoals cementsluiers, lichte mortelresten, vele soorten uitslag, evenals roest- en kalkafzettingen, zodat ze samen met de reinigingsvloeistof opgenomen of afgespoeld kunnen worden.

Technische data:

Dichtheid: 1,1 g/cm³

pH-waarde: < 1 (concentraat)

Uiterlijk: helder, oranje-rood

Geur: fruitig-zurig

Oplosbaarheid in water: zeer goed

Toepassing

De milde geur maakt Lithofin KF Cementsluiserverwijderaar bijzonder geschikt voor gebruik binnenshuis, op alle keramische oppervlakken, die vooral na het voegen gereinigd moeten worden.

Daardoor komt de natuurlijke kleurstructuur van de ondergrond weer te voorschijn.

Ondergronden: Lithofin KF Cementsluiserverwijderaar is afgestemd op keramische wand- en vloertegels, klinkers, grof keramiek, fijnverglasde keramische tegels (gres porcellanato), tegel-, klei- Terracotta- en cottovloeren.

Verwerking

Het oppervlak licht bevochtigen. Afhankelijk van de sterkte van de cementsluiser het product verdunnen tot 1:4 (kleurvoeg) - 1:15 (zandcement voeg) op het vooraf vochtig gemaakte oppervlak inschrobben met schrobborstel of pad. Het product 10 minuten laten inwerken, tussendoor af en toe schrobben. Na het inwerken met zuiger of dweil opnemen en met veel water naspoelen. Hardnekkige plekken eventueel met onverdund product behandelen, respectievelijk behandeling herhalen. Vooraf uitproberen.

Let op: Niet geschikt voor zuurgevoelige oppervlakken zoals email, zink, eloxal, bepaalde decortegels, gepolijst marmer, hardsteen enz.

Bij kleurvoegen minstens 2 weken wachten na het voegen alvorens te reinigen. Aangrenzende oppervlakken beschermen, spetters snel afnemen.

Verbruik: ca. 15-30 m²/liter afhankelijk van de mate van vervuiling.

Opslag

Koel en afgesloten. Tot ca. 5 jaar houdbaar.

Milieubescherming

De oppervlakte-actieve stoffen, zijn volgens EG-richtlijn biologisch afbreekbaar. Fosfaatvrij.

Opruiming: Verpakking bestaat uit milieuvriendelijk polyethyleen (PE) en is geschikt voor recycling. Uitgespoelde verpakkingen kunnen opgeruimd worden via inzamelsystemen (zie aanwijzing op het etiket).

Veiligheid

Ingrediënten: Zuren, < 5% niet-ionogene, < 5% kationogene tensiden, geur- en hulpstoffen.

Verordening voor gevaarlijke stoffen preparaten aanduiding b.v. EG-Richtlijn 1272/2008 (CLP):

Symbol GHS 05, gevaar

Bevat zuren. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Buiten het bereik van kinderen houden. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog-bescherming/gelaatsbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM (tel 070245245) of een arts raadplegen. Achter slot bewaren. Uitgespoelde verpakkingen zijn recyclebaar.

ADR2015: aanduidingen voor transport		
VE	VE-aanduiding	gegevens op transportdocument
a)	LQ	geen, want beperkte hoeveelheid
b)	Blad 8, UN1760	bijtende vloeistof, n.e.g. (methaansulfonzuur, mierenzuur), 8, UN1760, II, (E)

Verpakking (VE)

- a) 1 liter fles met kindveilige sluiting (10 st. in doos)
- b) 5 liter container (2 stuks in doos)

Houd er rekening mee dat de gegevens met betrekking tot milieu en veiligheid gelden voor het (geconcentreerde) product in de vorm waarin het wordt geleverd.

De hier gegeven adviezen zijn uitsluitend van vrijblijvende aard. Het gebruik van het product dient te worden afgestemd op de plaatselijke omstandigheden en de te behandelen oppervlakken. Wanneer er nog geen ervaring met het product is opgedaan en in geval van twijfel moet het product altijd eerst op een onopvallende plek worden uitgeprobeerd. (BNL10.17sz/9.17)

Lithofin KF Onderhoudsreiniger voor keramische tegels en grestegels

Beschrijving

Lithofin KF Onderhoudsreiniger is een speciaal produkt voor keramische tegels (KF). Het is een licht alkalisch concentraat zonder oplosmiddelen. Het bevat een uitgebalanceerde combinatie van speciale vet- en vuiloplossende reinigings- en verzorgende componenten.

Eigenschappen

Lithofin KF Onderhoudsreiniger lost vuil, lichte olie- en vetlagen, rubber- en schoenvegen op en verwijdert ze. De gereinigde oppervlakken worden streepeloos schoon en bij regelmatig gebruik steeds mooier en minder gevoelig.

Er worden geen lagen gevormd.

Technische data:

Dichtheid: 1,0 g/cm³

Uiterlijk: heldere, blauwe vloeistof

Geur: licht citrusachtig

pH-waarde: ca. 10 (concentraat)

Oplosbaarheid in water: 100%

Toepassing

Lithofin KF Onderhoudsreiniger wordt voor het regelmatige onderhoud en reiniging gebruikt van alle keramische tegels. Ook uitermate geschikt voor gepolijste of ongepolijste fijnverglasde tegels of grès porcellanato.

Verwerking

Lithofin KF Onderhoudsreiniger wordt steeds aan het dwijlwater toegevoegd. Een scheut (ca. 20 ml op 8 liter water) is voldoende. De vloer met een goed vochtige doek of wisser afdoen. Niet over de nog vochtige vloer lopen. Lithofin F Onderhoudsreiniger kan ook in reinigungsautomaten gebruikt worden. Dosering: ca. 0,1 L per 10 liter water.

Let op: Niet gebruiken op gepolijst marmer, Eloxal en andere alkaligevoelige oppervlakken. Bij twijfel op een onopvallende plaats proberen.

Advies: Voor sterke vervuiling adviseren wij Lithofin KF Intensiefreiniger voor af en toe een grondige schoonmaakbeurt.

Verbruik

Zeer zuinig concentraat.

Bij dagelijks gebruik voor reiniging met de machine: ca: 2L/ 100 m²/ per maand.

Opslag

Koel en afgesloten. Tot 5 jaren houdbaar.

Milieubescherming

Ingrediënten zijn biologisch afbreekbaar, voldoen aan de voorschriften van de EG. Bevat geen fosfaat.

Opruiming: Verpakking bestaat uit milieuverdraagzaam polyethyleen (PE) en is geschikt voor recycling. Uitgespoelde verpakkingen kunnen via inzamelsystemen (zie aanwijzing op etiket) opgeruimd worden.

Veiligheid

Ingrediënten: <5% anionogene, 5-15% niet-ionogene oppervlakte-actieve stoffen, methylisothiazolinone, methylchlorisothiazolinone, geurstof, limonene, geraniol, citronellol, citral, hulpstoffen.

Verordening voor gevaarlijke stoffen preparaten

aanduiding b.v.EG-Richtlijn 1272/2008(CLP):

GHS 07, Waarschuwing

Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Buiten het bereik van kinderen houden.

Oogbescherming/gezichtsbescherming dragen

Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

ADR2015: aanduidingen voor transport

VE	VE-aanduiding	gegevens op transportdocument
a) b)	--	geen

Verpakking

- a) 1-liter fles met kindveilige sluiting (10 st. in doos)
- b) 5-liter container (2 stuks in doos)

Houd er rekening mee dat de gegevens met betrekking tot milieu en veiligheid gelden voor het (geconcentreerde) product in de vorm waarin het wordt geleverd.

De hier gegeven adviezen zijn uitsluitend van vrijblijvende aard. Het gebruik van het product dient te worden afgestemd op de plaatselijke omstandigheden en de te behandelen oppervlakken. Wanneer er nog geen ervaring met het product is opgedaan en in geval van twijfel moet het product altijd eerst op een onopvallende plek worden uitgeprobeerd. (BNL8.15jm/6.15)

Lithofin KF Intensiefreinger voor keramische tegels en grestegels

Beschrijving

Een speciaal product uit het LITHOFIN Programma voor keramische tegels en grestegels (KF). Lithofin KF Intensiefreinger is een alkalisch geconcentreerd reinigingsproduct zonder oplosmiddelen met een uitgebalanceerde combinatie van biologisch afbreekbare reinigings- en speciale vet- en vuiloplossende componenten.

Eigenschappen

Lithofin KF Intensiefreinger lost hardnekkig algemeen vuil, olie- en vetlagen, rubber- en schoenvegen, polymeer- en waslagen, zelfglanzende emulsie enz. op en verwijdert ze.

Technische data:

Dichtheid: 1,1 g/cm³

Uiterlijk: heldere, lichtbruine vloeistof

Geur: licht Citroenachtig

pH-waarde: ca. 14 (concentraat)

Oplosbaarheid in water: goed, volledig

Toepassing

Lithofin KF Intensiefreinger wordt gebruikt voor het reinigen van alle keramische tegels, zoals gepolijste of ongepolijste fijn verglaasde tegels of gres porcellanato. Het heeft zijn nut bewezen voor het grondig reinigen en onderhoud van tamelijk belaste keramische oppervlakken.

Verwerking

Lithofin KF Intensiefreinger wordt afhankelijk van de mate van vervuiling onverdund of tot ca. 1:10 met water verdund opgebracht. Met een schrobber of vloerwisser verdelen en ca. 10-20 minuten laten inwerken, waar nodig schrobben. De oplossing niet laten opdrogen. Daarna met water opnemen en nogmaals met veel schoon water nadweilen. Voor grote oppervlakken: Lithofin KF Intensiefreinger in de reinigungsautomaat gebruiken. Dosering: ca. 0,3-0,4 liter per 10 liter water, voldoende voor een oppervlak van 100-150 m². Zorg ervoor dat de oppervlakken goed nat gemaakt worden, want alleen dan kunt u er zeker van zijn dat het vuil wordt opgelost en opgenomen.

Let op: Niet gebruiken op gepolijst marmer, Eloxal, gelakte oppervlakken en andere alkaligevoelige ondergronden. In geval van twijfel eerst op een onopvallende plaats uitproberen.

Verbruik:

Afhankelijk van de mate van vervuiling ca. 10-15 m² bij geconcentreerd gebruik, 50-100 m² bij gebruik in verdunde vorm.

Advies: Voor onderhoud van licht tot normaal vervuilde oppervlakken adviseren wij Lithofin KF Onderhoudsreiniger.

Opslag

Afgesloten en koel, tot ca. 5 jaar houdbaar.

Milieubescherming

De oppervlakte-actieve stoffen zijn volgens EC-aanbeveling biologisch afbreekbaar en op basis van natuurlijke en weer aangroeiende grondstoffen. Bevat geen fosfaat.

Opruiming: Afvalsleutel AVV 060 299. Kan verdund via het riool worden afgevoerd. Verpakking bestaat uit milieuvriendelijk polyethyleen (PE) en is geschikt voor recycling. Uitgespoelde verpakkingen kunnen via inzamel-systemen (zie aanwijzing op etiket) opgeruimd worden.

Veiligheid

Ingrediënten: <5% niet-ionische tensio-actieven, <5% anionische tensio-actieven, < 5% Phosphonat, geurstof.

Verordening voor gevaarlijke stoffen preparaten aanduiding b.v. EG-Richtlijn 1272/2008(CLP): Symbol GHS 05, gevaar

Bevat natriumhydroxyde. Kan bijtend zijn voor metalen. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Buiten het bereik van kinderen houden. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog- bescherming/gelaatsbescherming dragen. NA INSLIKKEN: de mond spoelen – GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Inhoud/verpakking afvoeren naar nationale/lokale regelingen.

ADR2015: aanduidingen voor transport		
VE	VE-aanduiding	gegevens op transportdocument
a)	LQ	geen, want beperkte hoeveelheid
b)	8, UN1719	bijtende alkalische vloeistof, n.e.g. (natriumhydroxyde) 8, UN1719, II

Verpakking

- a) 1 liter fles met kindveilige sluiting (10 st. in doos)
- b) 5 liter container (2 st. in doos)

Houd er rekening mee dat de gegevens met betrekking tot milieu en veiligheid gelden voor het (geconcentreerde) product in de vorm waarin het wordt geleverd.

De hier gegeven adviezen zijn uitsluitend van vrijblijvende aard. Het gebruik van het product dient te worden afgestemd op de plaatselijke omstandigheden en de te behandelen oppervlakken. Wanneer er nog geen ervaring met het product is opgedaan en in geval van twijfel moet het product altijd eerst op een onopvallende plek worden uitgeprobeerd. (BNL8.15jm/6.15)