



Onderhoud

HARDWAX

- Osmo

Eerste onderhoud (niet nodig indien de hardwaxolie ter plaatse op de werf werd aangebracht)

Gebruik voor het eerste onderhoud de onderhoudswas. Breng deze aan met de vezeldoek. De onderhoudswas is zuinig in gebruik, gebruik niet teveel. Twee theelepels per vierkante meter is voldoende. Goed uitwrijven en pas opnieuw belopen nadat de vloer volledig droog is (na ong. 2 uur).

Regelmatig onderhoud

- 1) Verwijder stof en vuil met de stofdoek (groene doek)
- 2) Dweil vervolgens de vloer met de katoenen dweil met Wisch-fix in de lengterichting van de houten planken. Laat wisch-fix kort op het oppervlak inwerken om het vuil op te lossen.
- 3) Dompel de dweil opnieuw in de zeepmengeling en wring goed uit. Dweil goed droog.

Periodiek onderhoud

2 tot 4 keer per jaar in functie van slijtage. Onderhoudswas gebruiken voor het verwijderen van vlekken en intensieve verzorging.



Onderhoudswas
(verkrijgbaar in wit en kleurloos)



Vloerreinigingsset
- Dweil
- Stofdoek
- Vezeldoek



WISCH-FIX

Al deze producten zijn via onze shop te verkrijgen.



Onderhoud

HARDWAX

- Osmo

Eenvoudig dagelijks onderhoud

Met de spray-mop is het dagelijks onderhoud zeer eenvoudig. Spray een paar keer op de vloer en ga erover met de mop.

De Osmo Spray Mop Microvezeldoek is los te bestellen en uitwasbaar op 60 graden.

De Spray Mop Set is inclusief Cartridge. Ook de Cartridge is los bij te kopen. Elke cartridge is hervulbaar.



Spray-mop



Cartridge



Spray-fix
(Navulling spray mop)



Mag in wasmachine tot 60 graden

Al deze producten zijn via onze shop te verkrijgen.